

## Guardian III™ PI

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

Guardian III™PI is a polyvinyl chloride product. It is available in North America. Typical application areas are: wire and cable. The main features are: flame retardant.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий дым Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей Проволочная оболочка		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.66	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	19.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	0.00	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	48	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			

Suggested Stock Temperature: 340-355°F Temperature Rating: 60°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

