

## Vinnolit® P 70

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Vinnolit GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

Vinnolit P 70 is a fine grained homopolymer for plastisol processing giving low-viscosity plastisols with an excellent shelf life.

Vinnolit P 70 pastes with a medium plasticizer content show a Newtonian rheology at low shear rates (Brookfield) and moderate dilatant rheology at high shear rates. The dilatancy can readily be reduced or even eliminated by blending with extender resins such as Vinnolit C 65 V (see diagram) or Vinnolit C 66 W or special emulsion grades.

Vinnolit P 70 has outstanding water resistance and high thermostability/weatherability and is thus ideally suited for long term outdoor applications, e.g., textile constructions, roofing sheets, tar-paulins, awnings, coil coating, decorative films and, owing to its high transparency, for trans-parent top coats.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Хорошая устойчивость к погоде Высокая четкость Низкая вязкость Влагостойкий		
Используется	Пленка Наружное применение		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Метод обработки	Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.36	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	70.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	124.0	ml/g	ISO 1628
Содержание эмульгатора	Extremely Low		
Распределение размеров частиц <sup>1</sup>	< 0.30	%	ISO 4610
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269
NOTE			

1. retained on 0.063 mm screen

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

