

Alathon® H6012

High Density (MMW) Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

ALATHON H 6012 is medium molecular weight high density polyethylene homoopolymer for use in cast film applications. Typical applications for this resin include extrusion coating, blends with LDPE and laminations.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер Соответствие пищевого контакта Средний Молекулярный вес		
Используется	Пленка Ламинат Смешивание Литая пленка Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	931	MPa	ASTM D882
TD	1070	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	25.5	MPa	ASTM D882
TD: Yield	31.7	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	850	%	ASTM D882
TD: Fracture	350	%	ASTM D882
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура расплава	177	°C
Рулон для снятия	60.0	°C

Инструкции по экструзии

Typical Extrusion Conditions 1.0 mil Cast Film

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat