

## COSMOTHENE® G814

Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

### Описание материалов:

COSMOTHENE® G814 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of COSMOTHENE® G814 include caps/lids/closures, coating applications, consumer goods and household applications.

Characteristics include:

Good Processability

High Gloss

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая плавность Глянцевый		
Используется	Нанесение покрытия Товары для дома Крышки Игрушки		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.917	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.32	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	157	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	105	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	170 to 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

