

PETILEN F2-21T

Low Density Polyethylene

PETKIM Petrokimya Holding A.S.

Описание материалов:

PETILEN F2-21T is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by film extrusion or sheet extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of PETILEN F2-21T include packaging, coating applications, film, industrial applications and sheet.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Пленка Пищевая упаковка Промышленное применение Ламинаты Упаковка Лист | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзионная пленка Экструзионный лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.919 to 0.923 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.1 to 2.9 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание золы ¹ | 0.1 | wt% | |
| Film Quality ² | A | | |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск | 66 | | ASTM D2457 |
| Haze | 7.0 | % | ASTM D1003 |
| NOTE | | | |
| 1. | ALKT-509 | | |
| 2. | ALKATHENE 36 | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

