

## Dynaglide® DW 646

Наполнитель

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

### Описание материалов:

Dynaglide D/W 646 is a filled PTFE material developed for superior wear and friction values. This product can be used with all mating surfaces. DeWAL can manufacture this product in a thickness range from 0.010" to 0.064".

D/W 646 can be used in both bearing and seal applications. This product can be used successfully with all mating surfaces.

| Главная Информация      |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Наполнитель/армирование | Наполнитель             |
| Характеристики          | Хорошая износостойкость |
|                         | Низкое трение           |
| Используется            | Подшипники              |
|                         | Уплотнения              |

| Физический         | Номинальное значение | Единица измерения |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Удельный вес       | 2.09                 | g/cm <sup>3</sup> |
| Толщина            | 0.4 to 1.6           | µm                |
| Коэффициент износа |                      |                   |
| --                 | 6.20                 | ASTM D3902        |
| --                 | -243                 | °C                |
| Идентификатор ядра | 7.62                 | cm                |
| Ширина             | 12.7 to 305          | mm                |

| Механические                              | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение                   | 27.6                 | MPa               | ASTM D1457      |
| Удлинение при растяжении (Break)          | 300                  | %                 | ASTM D1457      |
| Коэффициент трения (vs. Itself - Dynamic) | 0.070                |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-1342475533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

