

TPUCO® TPUE-UEN90

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Taiwan PU Corporation

Описание материалов:

TPUCO® TPUE-UEN90 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) material. It is available in Asia Pacific for extrusion.

Primary attribute of TPUCO® TPUE-UEN90: Wear Resistant.

Typical applications include:

Hose/Tubing

Conveyors

Film

Sheet

Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая износостойкость Устойчивость к гидролизу		
Используется	Конвейеры Пленка Шланг Лист Трубка Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	90	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря истирания	15.0	mg	
Ударопрочность	45	%	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	5.88	MPa	
300% Strain	10.8	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	28.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	950	%	ASTM D412
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Зона цилиндра 1 темп.	175	°C
Зона цилиндра 3 темп.	180	°C
Зона цилиндра 5 темп.	185	°C
Температура адаптера	190	°C
Температура матрицы	190	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat