

Luxus PP 16192

30% тальк

Polypropylene

Luxus Limited

Описание материалов:

Suitable for general injection mouldings requiring heat resistance, stiffness and high melt flow. Suitable for applications requiring food approval.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 30% наполнитель по весу		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость Высокий поток Высокая термостойкость		
Используется	Неспецифические пищевые приложения		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	25.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	5.0	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 180
Мульти-осевая инструментальная ударная Пиковая сила	1050	N	ISO 527

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

