

ECOLEN® HZ21X

Polypropylene Homopolymer

HELLENIC PETROLEUM S.A.

Описание материалов:

ECOLEN® HZ21X is a polypropylene homopolymer, featuring:

antigasfading properties

long term thermal performance and

excellent spinning performance.

Typical applications for this grade are:

continuous filaments (CF)

bulk continuous filament (BCF)

staple fibre (SF) for nonwovens and textiles

Главная Информация	
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа Хорошая термостойкость к старению Гомополимер
Используется	Нити Нетканые материалы Штапельные волокна Текстильные изделия
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионная нить Намотка нити

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	32.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1450	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	30	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

