

NEFTEKHIM PS 590

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhimp Inc.

Описание материалов:

Low melt-flow polystyrene with high molecular weight.

Application: manufacture of biaxially-oriented polystyrene film, extrusion of expanded items, such as eggs containers, meat trays and food dispensing accessories.

Technical specifications: TU 2214-126-05766801-2003

Главная Информация	
Характеристики	Высокая Молекулярная масса Низкий поток
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Контейнеры Опорные лотки
Формы	Гранулы
Метод обработки	Двухосно-ориентированная пленка Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.5 to 2.1	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	38.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	95.0	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	98.0	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Residual Styrene	< 0.050	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

