

Sinvicomp SSG7006

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SSG7006 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for extrusion. Primary attribute of Sinvicomp SSG7006: Good Flexibility.

Typical application of Sinvicomp SSG7006: Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	ST4 ST5 TM2 Тип 6 YM1 YM2		
Рейтинг агентства	BS 6746 IEC 60227 VDE 0207		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.5	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении ¹ (Break)	300	%	IEC 811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение (80°C, 168 hr)	10	%	IEC 811-1-2
Изменение максимального удлинения (80°C, 168 hr)	20	%	IEC 811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Холодный изгиб	-30	°C	BS 2782
----------------	-----	----	---------

NOTE

1. 250 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

