

## S&E; PVC GTPR-1060F

Thermoplastic Elastomer

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

S & E PVC GTPR-1060F is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in North America. Typical application areas are: consumer goods.

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	63		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	9.62	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D412

### Дополнительная информация

Suggested Stock Temperature: 320-340°F Ross Flex, ASTM D1052, -20°F: 100000+

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat