

Westlake LDPE EC1924AA

Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE low-density polyethylene EC1924 is a resin that is widely used in the boardstock coating industry. This material has an excellent combination of low neck-in, ease of processing, good chill-roll release, low coefficient of friction (COF) (for ease of indexing carton blanks) and good heat sealability. It is characterized by high-speed processability, excellent drawdown and reliable lot-to-lot consistency.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая просадка</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Термогерметичный</p> <p>Кошерный утвержден</p>
Используется	Нанесение покрытия
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Покрытие</p> <p>Экструзионное покрытие</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D4883

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.2	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break, 23°C)	10.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant ³ (23°C)	310	MPa	ASTM D790

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	302 to 329	°C

NOTE	
1.	Type IV, 500 mm/min
2.	Type IV, 500 mm/min
3.	13 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

