

## RELENE® E19010

Linear Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

### Описание материалов:

E19010 is a Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) grade, for General Purpose Applications like Blending for Injection Moulding, Drip Lateral and Thick Extruded Products. This grade meets the requirements of material as per IS 12786:1989 on irrigation equipment - Polyethylene pipes for irrigation laterals - specification. When incorporated with adequate quantity of Carbon Black as specified in the clause 4.1 of IS 12786:1989, the pipe made from this grade will meet creep rupture stress requirement of PE-25 class of pipe.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Общее назначение		
Используется	Смешивание Общее назначение		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10141-1982 10146-1982		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.1	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	> 13.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, Injection Molded	13	%	
Break, Injection Molded	> 500	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

