

EMVIN 737 NC

Flexible Polyvinyl Chloride

Intergulf Empol

Описание материалов:

EMVIN 737 NC is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Good Aesthetics

High Gloss

Stabilized

Главная Информация		
Добавка	Стабилизатор свинца	
Характеристики	Хорошая поверхность Глянцевый	
Используется	Применение проводов и кабелей	
Типы проводов	T11	
Рейтинг агентства	EN 50363-3	
Внешний вид	Натуральный цвет	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.42 to 1.46	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	88 to 92	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress		
Yield	17.0	MPa
Yield, 80°C ¹	17.4	MPa
Растяжимое напряжение		
Break	250	%
Break, 80°C ²	230	%
Старение	Номинальное значение	Единица измерения
Изменение прочности на растяжение в воздухе (80°C, 168 hr)	2.4	%
Изменение максимального удлинения в воздухе (80°C, 168 hr)	8.0	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура непрерывного использования	70.0	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения

Insulation Resistance (70°C)	0.370	Mohms/km
------------------------------	-------	----------

Потеря массы-7 дней (80°C)	1.20	mg/cm ²
----------------------------	------	--------------------

NOTE

1. Ageing at 80°C for 7 days

2. Ageing at 80°C for 7 days

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat