

## POLYFLON™ D-3A

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

### Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE D-3A is a modified polytetrafluoroethylene aqueous dispersion. D-3A has been specifically designed for use in release coating and glass cloth impregnation applications where improved gloss, adhesion, surface smoothness and wear properties are desired. D-3A contains a more environmentally friendly surfactant that leaves fewer residues in the substrate than traditional surfactants.

Главная Информация			
Характеристики	Подсветка		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая стойкость к стиранию		
	Отличный внешний вид		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Дополнительная информация			
Specific Gravity, hydrometer, 25°C: 1.50-1.53 Viscosity, Daikin test method, 25°C: 15-25 pH @ 25°C, ASTM D4441: 8.5-10 Solids Content, ASTM D4441: 59-61 % Surfactant Content, ASTM D4441: 6.2-7.8%			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

