

EPAMOULD 795A15

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Epaflex Polyurethanes S.R.L.

Описание материалов:

The EPAMOULD 700 series includes products based on polyether. This allows polyurethanes which have excellent resistance to hydrolysis, resistance to microbial attack without the use of special additives, and good flexibility at very low temperatures.

Главная Информация		
Добавка	Пчелиный воск	
Характеристики	Гибкость при низкой температуре	
	Антимикробный	
	Сопротивление гидролизу	
	Соответствие пищевого контакта	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.15	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	95	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Потеря истирания	45.0	mm ³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat