

# TOTAL Polyethylene XSene® HDPE 4206 B (Steel Pipe Coating)

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

## Описание материалов:

HDPE 4206 B is a high performance black compound primarily intended for steel pipe coating applications.

HDPE 4206 B key characteristics are

Superior mechanical properties under stress cracking as well as under impact conditions, ensuring long term integrity of the network

An optimised additives formulation and finely dispersed carbon black providing outstanding long-term stability in service

Excellent and durable adhesion properties, particularly in combination with the Trisys® 90 adhesive system

HDPE 4206 B meets the major requirements in external 3 layer PE coatings: DIN 30 670, NF A 49 710, CAN/CSA-Z245.21, GOST R51164.

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный		
Характеристики	Хороший пэскп (стресс трещины сопротивляться.) Высокая плотность Хорошая ударпрочность Хорошая адгезия		
Используется	Краска для трубопровода		
Рейтинг агентства	CSA Z245.21 DIN 30670 EC 1907/2006 (REACH) ГОСТ R51164 NF A 49-710		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Дисперсия черного углерода			ISO 18553
Moisture Content		ppm	EN 12118
Содержание черного углерода	> 2.0	%	ISO 6964
Термическая стабильность (200°C)	> 20	min	ISO 11357-6
ISO Type	PE, H-ACGHL, 40-D003		ISO 1872

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	210 - 245	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

