

NEFTEKHIM PS 525

General Purpose Polystyrene

Nizhnekamskneftekhim Inc.

Описание материалов:

To manufacture articles by jet molding, and co-extrusion coating.

Application: to manufacture medical and laboratory items, cups and jewel caskets. Its rheology of melt enables to coat cups, plates and other disposable dishware.

Technical requirements: TU 2214-126-05766801-2003

Главная Информация			
Используется	Чашки		
	Одноразовая посуда		
	Этикетка		
	Медиа упаковка		
	Медицинские/медицинские приложения		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокэкструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	7.0 to 11	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	37.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	80.0	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Residual Styrene ¹	< 0.050	%	
NOTE			

1. GOST 15820 or Fina LAB
1/34-1/35

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

