

Hifax CA 212 A

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax CA 212 A is a reactor TPO (thermoplastic polyolefin) manufactured using the LyondellBasell's proprietary Catalloy process technology. It has been developed for industrial applications where a combination of good processability and excellent softness is required. The grade is available in natural pellet form.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая гибкость</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокий поток</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Низкая Твердость</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p> <p>Мягкий</p>		
Используется	<p>Строительные материалы</p> <p>Применение конструкции</p> <p>Пленка</p> <p>Герметики</p> <p>Применение проводов и кабелей</p>		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<p>Каландрирование</p> <p>Уплотнительная экструзия</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	30		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	6.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	80.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-40°C	> 40	kJ/m ²	
-20°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	40.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	142	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

