

## DJSilicone NE-Z250

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

### Описание материалов:

This product has excellent physical, mechanical and electrical properties, as well as fire resistant and retardant properties. The fire resistance reaches the stipulation of Grade FV-0 of China Standard GB/T13488-92. It is suitable for making various kinds of electrical and electronic fabrications with fire retardant and insulation properties, eg. anode cap and kinescope for TV set.

Главная Информация	
UL YellowCard	E236040-101911916
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Электрически изолирующий
	Огнестойкий
	Хорошие электрические свойства
Используется	Электрические детали
Внешний вид	Серый
	Белый

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.44 to 1.50	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	47 to 53		ASTM D2240

  

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	< 10	%	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 5.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 350	%	ASTM D412
Tear Strength	> 15.0	kN/m	ASTM D624

  

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	> 20	kV/mm	ASTM D149

  

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Воспламеняемость <sup>1</sup>	FV-0		

### NOTE

1. China Standard GB/T13488-92

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

