

EcolGreen EGP-300

Polylactic Acid

EcolBiotech Co., Ltd

Описание материалов:

EGP-300 is an environmental friendly biodegradable film resin. It has excellent tensile strength, thus replacing existing film products.

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Высокая прочность на растяжение		
Используется	Сумки Пленка Ламинаты Упаковка		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Across Flow	46.0	MPa	
Flow	45.8	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Across Flow : Break	740	%	
Flow : Break	520	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength			ASTM D1004
Across Flow	298.0	kN/m	
Flow	261.0	kN/m	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

