

Нах™ HF 211

Polyolefin

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Нах™ HF 211 is a Polyolefin product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Wire & Cable.

Characteristics include:

Flame Retardant

Good Processability

Halogen Free

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая технологичность
	Без галогенов
	Низкий уровень дыма
Используется	Кабельный кожух
	Изоляция
	Применение проводов и кабелей
Типы проводов	HM2
	HM5
	LTS-1 шт.
	LTS 3
	M1
Рейтинг агентства	BS 7655
	EN 50363-0
	VDE 0207/23
	VDE 0250/215

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.47 to 1.51	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/0.325 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	47 to 53		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress (Break)	12.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	180	%	ISO 527-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (20°C)	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	37	%	ISO 4589-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

