

## Caltex PP MB71

Polypropylene

GS Caltex

### Описание материалов:

Caltex PP MB71 is a Polypropylene material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Caltex PP MB71 are:

High Gloss

High Stiffness

Typical applications include:

Appliances

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Характеристики	Глянцевый Высокая жесткость		
Используется	Компоненты прибора Приборы Электрические детали		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.980	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	45	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.5	%	
Across Flow	1.4	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1770	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	83	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	125	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блестящий Гарднер	80	ASTM D523

  

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	190 to 210	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat