

Yanshan PE 2300XM

High Density Polyethylene

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Описание материалов:

Yanshan PE 2300XM is a High Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Typical application: Plumbing/Poping/Potable Water. Primary characteristic: crosslinkable.

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable		
Используется	Трубопроводы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	5.5	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление			
растрескиванию	400	hr	ASTM D1693
Содержание золы	0.010	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	22.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

