

## SILVER® FG03

Rigid Polyvinyl Chloride

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

### Описание материалов:

SILVER® Rigid PVC 730 is a kind of flame resistant rigid PVC compound of excellent mechanical properties, good processability and heat stability, which is applied to appliance, automotive, business equipment, construction and telecommunication.

| Главная Информация   |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Характеристики   | Огнестойкий<br>Хорошая технологичность<br>Хорошая термическая стабильность<br>Средняя жесткость          |                   |
| Используется   | Приборы<br>Автомобильные Приложения<br>Бизнес-оборудование<br>Применение конструкции<br>Телекоммуникации |                   |
| Метод обработки  | Литье под давлением  |                   |
| Физический   | Номинальное значение   | Единица измерения |
| Удельный вес   | 1.25   | g/cm <sup>3</sup> |
| Массовый расход расплава (MFR)                             | 3.6  | g/10 min          |
| Механические   | Номинальное значение   | Единица измерения |
| Прочность на растяжение                                    | 45.0   | MPa               |
| Удлинение при растяжении (Break)                           | 55   | %                 |
| Флекторный модуль  | 2350   | MPa               |
| Flexural Strength  | 74.0   | MPa               |
| Воздействие  | Номинальное значение   | Единица измерения |
| Зубчатый изод удара (площадь)                              | 20.0   | kJ/m <sup>2</sup> |
| Тепловой   | Номинальное значение   | Единица измерения |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 73.0   | °C                |
| Воспламеняемость   | Номинальное значение   | Метод испытания   |
|  | V-0  |                   |
| Огнестойкость (1.60 mm)                                    | 5VA  | UL 94             |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

