

TOTAL Polyethylene HDPE ESD 201 B

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

HDPE ESD 201 B is a black electrically conductive compound manufactured from a high performance high density polyethylene.

HDPE ESD 201 B is suited for the production of high performance industrial parts intended for use in explosive or hazardous atmospheres like multi-layer IBC's, drums and jerry cans or mono and multi-layer fuel tank filler pipes.

Главная Информация	
Характеристики	Электропроводящий Хорошая технологичность
Используется	Применение выдувного формования Барабаны Промышленное применение Канистры
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.995	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	4.5	g/10 min	ISO 1133
---	-----	----------	----------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1200	MPa	ISO 178

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	< 1.0E+4	ohms	Internal Method
Сопротивление громкости	< 1.0E+4	ohms-cm	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

