

## Varolene® 5065NB

Polypropylene Impact Copolymer

Bamberger Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Key Features:

Superior low temperature resistance

Material Notes:

Description: Impact copolymer for injection molding applications. It is nucleated and exhibits superior low temperature resistance.

Applications: Injection molding and compounding.

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Сополимер удара
	Низкая термостойкость
	Ядро
Используется	Уплотнение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Уплотнение
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль-1% Secant	965	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

