

## Veroplas PA2009L

Polyamide 6

PlastxWorld Inc.

### Описание материалов:

Veroplas PA2009L is a polyamide 6 (nylon 6) product. It can be processed by injection molding and is available in North America or Europe. The main characteristics are: lubrication.

Главная Информация	
Добавка	Смазка
Характеристики	Смазка Универсальный
Используется	Универсальный
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	2.4	%	ASTM D955

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	68.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	77.9	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	50	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	48.9	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	171	°C	ASTM D1525

Дополнительная информация	
Glow Wire Test, UNE 20-672-83: 1200°F	

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Рекомендуемая максимальная влажность	0.17	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

