

AGILITY™ EC 7220 Performance LDPE

Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

AGILITY™ EC 7220 Performance LDPE is a high melt strength LDPE, designed for the foam industry. This resin enables the stable production of very low density foams. It can be used both in crosslinked and non-crosslinked products.

Complies with:

Europe Commission Regulation (EU) No 10/2011.

U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.1.

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1 Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, Compression Molded)	52		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, Compression Molded)	13.7	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	540	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Compression Molded)	230	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ASTM D1525
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	108	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

