

Axpoly® r-PP19 1058

40% тальк

Polypropylene

Axion Polymers

Описание материалов:

Development Grade - r-PP19 1058

Axpoly® r-PP19 1058 is a high performance black Polypropylene grade filled with 40% talc. The material offers improved rigidity and is designed for use in a variety of demanding end-use applications.

Produced from 100% post-consumer raw materials, this product fits closely with our other Axpoly® recycled resin grades and offers the same set of user benefits, including:

Successfully replaces virgin resin

Huge savings in CO₂ impact

Appeals to 'greener' customers

Cost-down on raw material

Can help to reduce your carbon footprint

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Тальк, 40% наполнитель по весу	
Переработанное содержание	Да	
Характеристики	Средняя жесткость	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Черный	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.7	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress	24.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	50	%
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Незубчатый изод ударная прочность	12	kJ/m ²
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Pellet Size	3.00	mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

