

Daelim Po1y® 5811

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®5811 is a high density polyethylene product. It can be processed by filament extrusion and is available in the Asia Pacific region. Daelim Po1y®5811 application areas include sling/rope and food contact applications. The main characteristics are: good processing performance.

Главная Информация	
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая
Используется	Веревка
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 3 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная нить

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.958	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	28.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	800	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1270	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-118	°C	ASTM D746

Дополнительная информация	
Tensile Strength, DIC Method: 5.0g/denier Ultimate Elongation, ASTM D-638, Type VI Spec, 50 mm/min: >800% Brittle Temperature, ASTM D-746: <-118°C	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	200 - 230	°C

NOTE	
1.	50 mm/min
2.	50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

