

Syncure™ MB150

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Catalyst Masterbatch component for PolyOne's Syncure™ system, which is a two-step, silane-grafted, moisture-crosslinkable polyethylene system.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.29	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность ¹	1.26	g/cm ³	Internal method
Массовый расход расплава (MFR) ² (190°C/2.16 kg)	3.4	g/10 min	ASTM D1238
NOTE			
1.	Geon® 1169		
2.	Procedure A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

