

Moplen HF501N

Минеральный

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HF501N is a non pelletized homopolymer powder. The product is non stabilized. When pelletized and additivated Moplen HF501N is suitable for injection moulding. The main applications for HF501N are mineral filled compounds, colour and additives masterbatches, furnitures. Moplen HF501N has a wide range of approval for contact with food but for specific applications, please refer to LyondellBasell. The properties reported below are measured on the pelletized and additivated resin.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хороший поток		
	Хорошая жесткость		
	Гомополимер		
Используется	Мебель		
	Маточная смесь		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1550	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	35.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	9.0	%	
Break	> 50	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	155	°C	ISO 306/A50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

