

Axiall PVC 9202J

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 9202 is suitable for all types of food packaging. The compound provides low taste and odor properties and contains an ultraviolet light stabilizer which protects light sensitive products.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Низкий и без запаха		
	Низкий на вкус		
Используется	Пищевая упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2240	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	69.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	1100	J/m	
6.35 mm	750	J/m	
Прочность на растяжение	179	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	76.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	6.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Бутылка означает высоту сбоя ¹	> 457.20	cm	
Равновесный крутящий момент ² (190°C)	14.2	J	
Время стабильности	22.0	min	

NOTE			
1.	Vertical Free Fal, 30g, 16 oz cylinders		

2.

Brabender Plastograph, No 6,
Roller Head, 57g charge, 60/43
rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

