

Flontech® FT-900-D

Polytetrafluoroethylene

Guarniflon S.p.A. - Flontech Division

Описание материалов:

100% virgin PTFE

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Порошок | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 0.50 | g/cm ³ | ASTM D4894 |
| Поглощение воды (Equilibrium) | < 0.020 | % | Internal Method |
| Распределение размеров частиц-При температуре не выше 50% | 450.0 | µm | Internal Method |
| Удельная площадь поверхности | 9.0 | m ² /g | ASTM D4567 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления | 343 | °C | ASTM D4591 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat