

## Syncure™ S1037B NATURAL

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Catalyst Masterbatch component for PolyOne's Syncure™ system, which is a two-step, silane-grafted, moisture-crosslinkable polyethylene system.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Видимая плотность <sup>1</sup>	0.48	g/cm <sup>3</sup>	Internal Method
Массовый расход расплава (MFR) <sup>2</sup> (190°C/2.16 kg)	8.7	g/10 min	ASTM D1238
NOTE			
1.	Geon® 1169		
2.	Procedure A		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

