

PB 910A

Polyolefin

Pooya Polymer Tehran

Описание материалов:

Carbon Black MB

Description

PB 910A is a stabilized polyolefin based masterbatch highly contains Carbon black together with an antioxidant package offering optimum thermal protection and easy of dilution. It is designed for general usage specially in injection molded parts, mono & multilayer PO film, sheet & etc.

Due to the special formulation & fine carbon black used in PB 910A, it offers excellent dispersion, high opacity & good resistance to UV exposure.

Application

PB 910A is designed for ease of dilution and homogeneous mixing and is therefore suitable for direct addition using automatic dosing units or by pre-blending. Depending on the application it can be used from 1 to 6%.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант УГЛЕРОДНЫЙ черный		
Характеристики	Антиоксидант Диспергируемый Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Средняя термостойкость		
Используется	Пленка Общее назначение Маточная смесь Лист		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.16	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	> 10	g/10 min	ASTM D1238
Содержание черного углерода	45	%	ASTM D4218
Moisture Content	2000	ppm	ASTM D644
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Дисперсия	OK		Internal Method
Pellet Size	30.0 to 40.0	pcs/cm ³	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

