

Moplen EP500M

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen EP500M is a polypropylene impact copolymer manufactured using the Spheripol process. It has good balance of stiffness and toughness. Typical applications include moulding of parts for electrical appliances, containers, battery case.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Сополимер удара Низкий уровень защиты Свариваемый | | |
| Используется | Приборы Чехлы для аккумуляторов Контейнеры | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 80 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 24.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 5.5 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1470 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -20°C | 49 | J/m | |
| 23°C | 150 | J/m | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

