

G-Lex S56A010

High Density Polyethylene

Gas Authority of India Limited

Описание материалов:

S56A010 has excellent extrudability and good balance between liner strength and knot strength. It's major use is in low denier application like Fishing Nets, Mosquito Net etc.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант Комбинация		
Характеристики	Антиоксидант Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая ударопрочность Ударопрочность при низкой температуре Комбинация		
Используется	Сетка Веревка Шпагат		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.956	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	21.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	510	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	125	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

