

Daelim Po1y® HX-100

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®HX-100 is a high density polyethylene product. It can be processed by extrusion coating and is available in Asia Pacific region. Typical application areas are: wire and cable.

Features include:

Good processability
beautiful

Главная Информация			
Характеристики	<p>Антиоксидант</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Хороший внешний вид</p>		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 4		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.947	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 200	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	700	%	ASTM D638
Флекторный модуль	863	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-76.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация			
Elongation at Break, ASTM D-638, Type VI, 50 mm/min: >700 Brittleness Temperature, ASTM D-746: <-76°C			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 - 250	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

