

Elvaloy® PTW

Thermoplastic

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

Elvaloy® PTW is an ethylene terpolymer, used as and Impact Modifier for a variety of polymers.

When used in a CPET tray formulation, Elvaloy® PTW provides both toughening and increases the melt strength of the PET.

Главная Информация			
Используется	Модификация пластмасс		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.940	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	72.0	°C	ASTM D3417, ISO 3146
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	< 310	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

