

Yanshan PE 1120A

Low Density Polyethylene

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Описание материалов:

International grade: PE-M-18D200

Главная Информация			
Используется	Сумки Нанесение покрытия		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Melt Expansion Ratio	1.70		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

