

Shandong PP PG8101

40% стекловолокно

Polypropylene

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PP PG8101 is a Polypropylene material filled with 40% glass fiber. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PP PG8101 are:

Flame Rated

Chemical Resistant

Good Processability

Heat Resistant

Rigid

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Industrial Applications

Tools

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая технологичность	
	Высокая термостойкость	
	Высокая жесткость	
Используется	Приборы	
	Автомобильные Приложения	
	Электрическое/электронное применение	
	Промышленное применение	
	Электропитание/другие инструменты	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	40	%
Флекторный модуль	3000	MPa
Флекторный стресс	35.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность	8.0	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength	25	kJ/m ²
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	HB	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

