

Shandong PA1212 Special Resin for Badminton

Polyamide 1212

Shandong Guangyin New Materials Co., Ltd.

Описание материалов:

Features and Applications: Wear resistance, higher strength, better tenacity, strong adhesion and better low temperature resistance. It is applicable to surface coating of wires, cables, optical cables, metal wires or ropes.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая износостойкость		
	Высокая прочность		
	Низкая термостойкость		
Используется	Нанесение покрытия		
	Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	< 0.20	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	45.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	300	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	12.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	No Break		ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179/1eU

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

