

Zeoforte® ZSC 4195CX

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Zeon Chemicals L.P.

Описание материалов:

Nano-Composite Hydrogenated Nitrile Rubber - Zeon Super Composite

Main Characteristics & Applications

Cold flexible Zetpol composite for use in low-temperature dynamic applications, e.g. timing belts.

Главная Информация		
Характеристики	Гибкость при низкой температуре	
Используется	Ремни/ремонт ремней	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.25	g/cm ³
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	60 to 90	MU
Bound Acrylonitrile ¹	19.0	wt%
Значение йода ²	15.0	mg/100 mg
NOTE		
1.	Measured on base polymer.	
2.	Measured on base polymer.	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat