

REVOLVE® Rilsan Roto 11

Polyamide 11

Matrix Polymers

Описание материалов:

Revolve Rilsan PA11 is a rotational moulding polyamide 11 (Nylon) designed to meet demanding requirements such as chemical resistance and low permeation to hydrocarbons (e.g. petrol). The grade exhibits high stiffness, good impact strength, low moisture absorption high temperature resistance and good mouldability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Хорошая плавность Высокая твердость Высокая термостойкость Высокая жесткость Низкое поглощение влаги		
Внешний вид	Черный Натуральный цвет		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	48.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	1300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
ARM Impact (23°C, 3.00 mm)	65.0	J	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/B
NOTE			
1.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

