

MARPOL® LDC 760

Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

MARPOL® LDC 760 is a low density polyethylene resin recommended for use in the boardstock coating industry. It has a low neck-in, good heat sealing properties and excellent drawdown.

Recommended Applications:

Folded cartons, cups and flexible packaging

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая просадка Хорошее тепловое уплотнение Низкая горловина		
Используется	Нанесение покрытия Чашки Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,170 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.7	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	138	MPa	ASTM D1709
Прочность на растяжение	10.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	302 to 329	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

