

Ablebond 7501F

Ероху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

Ablebond 7501F is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) material. It is available in North America for encapsulating. Primary attribute of Ablebond 7501F: High Purity.

Typical application of Ablebond 7501F: Coating Applications

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая чистота | | |
| Используется | Нанесение покрытия | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Инкапсулирование | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 10300 | МПа | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | 170 | °C | ASTM E1356 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Срок службы горшка | 2900 | min | |
| Срок годности (-40°C) | 52 | wk | |
| Время демолд (150°C) | 60 | min | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

