

PAPET HOT

Polyethylene Terephthalate

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

PAPET HOT is Homo-PET Resin.

Excellent optical clarity

High stress crack resistance and toughness

Good thermal stability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Хорошая прочность Высокая четкость Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Гомополимер		
Используется	Бутылки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39 to 1.41	g/cm ³	ASTM D1505
Ацетальдегид	< 1.0	ppm	WI-QS-S07
Цвет b	0.300		ASTM D6290
Color L	> 80.0		ASTM D6290
Внутренняя вязкость	0.76 to 0.80	dl/g	ASTM D4603
Карбоксил Конечные группы	< 30.0	eq/ton	WI-QS-S03
Размер чипа	1.30 to 1.70	g/100 pellets	WI-QS-S06
Диэтиленгликоль	< 1.5	wt%	WI-QS-S04
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	250 to 256	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

